



VIAjet™ L50

DATASHEET

VIAjet™ L-Series

TERMALNI MLAZNI PISAČI VISOKE REZOLUCIJE

Povećajte produktivnost svoje proizvodne linije uz precizno označavanje pri visokim brzinama na poroznim i neporoznim pakiranjima, kao i na drvenim proizvodima i drugim poroznim površinama.

Idealna upotreba:

- + Jedinствeni ili višelinijски tekst, 1D i 2D barkodovi, logotipovi i grafike
- + Fiksirani ili varijabilni podaci, uključujući datume/lot kodove, serijske brojeve, GS1
- + Brendiranje maloprodaje i sljedivost

Prednosti:

- + Isplativa alternativa kontinuiranom tintnom ispisu
- + Istinsko 600dpi označavanje 60m/min (200 ft/min)
- + Dvostruko brži od konkurentskih sustava
- + Vrhunski bezprekidni rad uz patronski sistem bez potrebnog održavanja
- + Dostupan aktivan sustav tinte omogućava neprekinut rad vaše linije

Povećajte produktivnost svoje linije

- + Centralizirajte kontrolu označavanja i kodiranja uz jedini univerzalni upravljač na tržištu, MPERIA®
- + Automatizirajte protok podataka uz jednostavnu integraciju baze podataka
- + Dodajte tehnologiju označavanja i ostale sisteme bez dodatnih ulaganja ili opreme

BEST IF USED BY:

01/01/2025

L12 oznaka na iverici

LS BLACK
LS BLUE
LS GREEN
LS RED
LS BROWN
LS PURPLE

L12 oznaka na kraft smeđem valovitom kartonu



L50 oznaka na šperploči



L50 oznaka na bijelom valovitom kartonu



VIAjet L-Series Specifikacije

Operativna temperatura i vlažnost

- + Ovisi o tinti ⁽¹⁾

Sustav tinte

- + Jednokratne patrone i bulk ink
- + Tinte na bazi vode i otapala, uključujući MEK
- + Mnogobrojne opcije boje

Elektronika

- + 96-264 VAC, 50-60Hz, 0.5-1A preko adaptera ili 24VDC 90W filtrirane snage

Opcije hardvera

- + Foto čelije, uređaj za kodiranje, montažni hardver, ručni skener, svjetlosno upozorenje, L-Series Active Bulk Ink System (ABIS)


Mogućnosti ispisa

- + TrueType stilovi uz jedinstvenu gustoću ispisa za očuvanje tinte i postavke boja objekta
- + Kalkulator troška tinte po oznaci
- + Statička, dinamička i polja s mogućnosti izmjena od strane korisnika
- + Prilagodljivo kodiranje datuma i vremena, brojači sekvenci i šarži
- + 1D barkodovi (GS1-128, GS1 DataBar, EAN-8/13, UPC-A, ITF/ITF-14, Code 39/128)
- + 2D kodovi (GS1-Data matrix, Data matrix, QR and Micro QR code, PDF417)


	Broj patrona tinte	Max. visina ispisa	Max. brzina ispisa @75 dpi(2)	Max. brzina ispisa @600 dpi	Max. daljina ispisa za čitki 2D barkod	Smjer ispisa	Dimenzije ispisne glave
L12	1	1/2" (12 mm)	1,600 ft/min (488 m/min)	196 ft/min (60 m/min)	1/4" (6 mm)	Horizontalni ili donji	3.4" x 5.1" x 8.3" (87 x 129 x 210 mm) (W x H x L)
L25	2	1" (25 mm)	1,600 ft/min (488 m/min)	196 ft/min (60 m/min)	1/4" (6 mm)	Horizontalni ili donji	5.2" x 5.1" x 8.3" (133 x 129 x 210 mm) (W x H x L)
L50	4	2" (50 mm)	1,600 ft/min (488 m/min)	196 ft/min (60 m/min)	1/4" (6 mm)	Horizontalni ili donji	8.8" x 5.2" x 8.3" (224 x 133 x 210 mm) (W x H x L)

(1) Tipično 50 - 104 °F/10-40 °C, 10 - 80% RH (bez kondenzacije) za tinte bazirane na vodi

(2) Može spojiti više ispisnih glava za ubrzanje ispisa 2 do 4 puta



L12



L25



L50

MPERIA Platforma

MPERIA® Upravljač

- + Upravljaite više tehnologija označavanja i produkcijskih linija
- + Ethernet-baziran s naprednim mogućnostima spajanja za ERP sisteme, računala i PLC
- + Korisničke razine zaštićene lozinkom
- + Udaljena kontrola korisničkog sučelja preko VNC-a
- + Višejezičan uz BIDI podršku
- + Intuitivan zaslon na dodir
- + Ugrađena baza podataka i urednik fotografija
- + Jednostavno stvaranje i uređivanje poruka
- + Vodič pri instalaciji, konfiguraciji, provjeravama i održavanju
- + Windows/Codesoft driver
- + Mnoštvo prostora za poruke, logotipove, barkodove, vremenske kodove itd.